



GAASAFRASTERING type BPB

	verzinkt	gecoat	Gaashoogte	Tot. hoogte	Diameter	Diameter	Aantal	Aantal	Bodem
			in cm	afrastering	staander	bovenbuis	spandraden	puntdraden	verankering
			in cm	in cm	in mm	in mm			
	100	100	100	100	60	41.5	2	Geen	Optioneel
	125	125	125	125	60	41.5	2	Geen	
	150	150	150	150	60	41.5	2	Geen	
	200	200	200	200	60	41.5	2	Geen	

Overige specificaties:

Gaas	Gepastificeerd harmonicagaas. Standaard maaswijdte 50 mm met een draaddikte van 3,1 mm. Kleur donkergroen (RAL 6009), grijs (RAL 7030) of zwart (RAL 9005).
Staanders	Hart op hart 300 cm. Standaard thermisch verzinkt. Volgens EN-ISO 1461
Bovenbuis	Rond 42x2 mm. Standaard thermisch verzinkt. Volgens EN-ISO 1461
Spandraad	Geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm. Kleur donkergroen (RAL 6009), grijs (RAL 7030) of zwart (RAL 9005).
Puntdraad	Geen
Bodemverankering	De staanders worden ca. 85 cm in de ongeroerde grond geheid. Voor extra stabiliteit wordt een schetsplaat toegepast.
Coating	Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken. Standaard kleur RAL 6009 of RAL 9005. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.