



LOOPPOORTEN type LO-HEK-SMH

	Afmeting	Vrije doorgang	Buitenwerkse maat	Vleugel koker vert.	Spijlen	H.o.h. spijlen	Matvulling	Slot constructie	Fundering
type LO-HEK-SMH (matvulling)	100 x 100 cm	900 mm	1175 mm	40 x 40 mm	n.v.t.	n.v.t.	50 x 200 mm	Locinox, incl. europrofielcilinder	Aangestort met snelbeton
	100 x 125 cm								
	* 100 x 150 cm								
	* 100 x 200 cm								
type LO-HEK-SMH EB (extra breed)	125 x 100 cm	1150 mm	1420 mm	40 x 40 mm	n.v.t.	n.v.t.	50 x 200 mm	Locinox, incl. europrofielcilinder	Aangestort met snelbeton
	125 x 125 cm								
	125 x 150 cm								
	125 x 200 cm								
	125 x 200 cm								

* =standaard uitgevoerd met puntenkam

Overige specificaties:

Draairichting

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.

Oppervlaktebehandeling

Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461.

Slotkast

Locinox, gegoten aluminium met rvs binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot.

Cilinder

Aluminium krukstel.

Scharnieren

Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Bevestigingsmateriaal

Nastelbaar. Openingshoek tot 120°.

Aansluitende afrastering

Roestvaststaal.

Coating

Deze kan gemonteerd worden aan de aan de palen gelaste bevestigingsstrippen.

Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken.

Standaard kleur RAL 6009 of RAL 9005. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.