



ENKELE POORTEN
cat. 3
type EN-HEK-DS

Afmeting	Vrije doorgang	H.o.h. poortpalen Ø 120 mm	Vleugel koker vert. koker hor.	Spijlen	H.o.h. spijlen	Slot constructie	Fundering
350 x 100 cm	3432 mm	3720 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, incl. europrofielcilinder	Gestort in het werk. Ca. 550 kg
350 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
* 350 x 150 cm				Ø 25 mm			
* 350 x 200 cm				Ø 25 mm			
* 350 x 250 cm				Ø 30 mm			
400 x 100 cm	3882 mm	4180 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, incl. europrofielcilinder	
400 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
* 400 x 150 cm				Ø 25 mm			
* 400 x 200 cm				Ø 25 mm			
* 400 x 250 cm				Ø 30 mm			
450 x 100 cm	4332 mm	4630 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, incl. europrofielcilinder	
450 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
* 450 x 150 cm				Ø 25 mm			
* 450 x 200 cm				Ø 25 mm			
* 450 x 250 cm				Ø 30 mm			
500 x 100 cm	4932 mm	5230 mm	60 x 40 mm	Ø 25 mm	150 mm	Locinox, incl. europrofielcilinder	
500 x 125 cm			60 x 60 mm	Ø 25 mm			
* 500 x 150 cm				Ø 25 mm			
* 500 x 200 cm				Ø 25 mm			
* 500 x 250 cm				Ø 30 mm			

* =standaard uitgevoerd met afgeschuinde spijlen

Overige specificaties:

Draairichting

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.

Oppervlaktebehandeling

Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461.

Slotkast

Locinox, gegoten aluminium met rvs binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot.

Cilinder

Aluminium krukstel.

Scharnieren

Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Bevestigingsmateriaal

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°.

Spijlen

Roestvaststaal.

Fundering

Zijn door de onder- en bovenregel gevoerd en zijn vanaf een hoogte van 150 cm afgeschuind.

Aansluitende afrastering

Vanaf een breedtemaat van 350 cm wordt de fundering standaard in het werk gestort.

Coating

T.b.v. het vastzetten van de poortvleugel in openstand worden een betonnen aanslagblokje geplaatst.

Deze kan gemonteerd worden aan de aan het portaal gelaste bevestigingsstrip.

Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken.

Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.