



ENKELE POORTEN
cat. 3
type EN-HEK-SMH

| Afmeting | Vrije doorgang | H.o.h. poortpalen □ 120 mm | Vleugel koker vert. koker hor. | Spijlen | H.o.h. spijlen | Slot constructie | Fundering |
|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 350 x 100 cm | 3432 mm | 3730 mm | 60 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, incl. europrofielcilinder | Gestort in het werk. Ca. 550 kg. |
| 350 x 125 cm | | | 60 x 60 mm | Ø 25 mm | | | |
| * 350 x 150 cm | | | | Ø 25 mm | | | |
| * 350 x 200 cm | | | | Ø 25 mm | | | |
| * 350 x 250 cm | | | | Ø 30 mm | | | |
| 400 x 100 cm | 3882 mm | 4180 mm | 60 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, incl. europrofielcilinder | |
| 400 x 125 cm | | | 60 x 60 mm | Ø 25 mm | | | |
| * 400 x 150 cm | | | | Ø 25 mm | | | |
| * 400 x 200 cm | | | | Ø 25 mm | | | |
| * 400 x 250 cm | | | | Ø 30 mm | | | |
| 450 x 100 cm | 4332 mm | 4630 mm | 60 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, incl. europrofielcilinder | |
| 450 x 125 cm | | | 60 x 60 mm | Ø 25 mm | | | |
| * 450 x 150 cm | | | | Ø 25 mm | | | |
| * 450 x 200 cm | | | | Ø 25 mm | | | |
| * 450 x 250 cm | | | | Ø 30 mm | | | |
| 500 x 100 cm | 4932 mm | 5230 mm | 60 x 40 mm | Ø 25 mm | 150 mm | Locinox, incl. europrofielcilinder | |
| 500 x 125 cm | | | 60 x 60 mm | Ø 25 mm | | | |
| * 500 x 150 cm | | | | Ø 25 mm | | | |
| * 500 x 200 cm | | | | Ø 25 mm | | | |
| * 500 x 250 cm | | | | Ø 30 mm | | | |

* =standaard uitgevoerd met puntenkam

Overige specificaties:

Draairichting

Oppervlaktebehandeling

Slotkast

Cilinder

Scharnieren

Bevestigingsmateriaal

Fundering

Aansluitende afrastering

Coating

Poortvleugels zijn zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren.

Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461.

Locinox, gegoten aluminium met rvs binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot.

Aluminium krukstel.

Inclusief een 17 mm europrofielcilinder. Op aanvraag kan een 22 mm KESO cilinder geleverd worden.

Nastelbaar. Openingshoek tot 180°.

Roestvaststaal.

Vanaf een breedtemaat van 700 cm wordt de fundering standaard in het werk gestort.

T.b.v. het vastzetten van de poortvleugels in openstand worden betonnen aanslagblokjes geplaatst.

Deze kan gemonteerd worden aan de aan het portaal gelaste bevestigingsstrip.

Optioneel. Volgens het duplexstelsel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken.

Standaard kleur RAL 6009. Andere kleuren mogelijk.

Wijzigingen voorbehouden.