



Doorrijbeveiliging is een onopvallend ogende terreinafbakening, maar welke een duidelijke grens aangeeft. Een dergelijk hekwerk is onderhoudsvrij en degelijk. Deze effectieve terreinbeveiliging is bedoeld voor bijvoorbeeld parkeervoorzieningen en terreinen van autobedrijven.

Doorrijbeveiliging is 60 cm hoog en beschermt tegen het ongeoorloofd in- en uitrijden en beschermt tegen ramkraken. Tevens worden uitbraakpogingen met voertuigen bemoeilijkt. Ondanks het volledig open karakter, biedt deze beveiligingsoplossing een degelijke afsluiting, precies op de juiste hoogte.



Industrieweg 5f
9422 CX Smilde

Tel. 0592 - 414 434
Fax 0592 - 415 763
info@vanakenhekwerk.nl

Toepassing:

Doorrijbeveiliging wordt toegepast op:

- * autobedrijven
- * bedrijfsterreinen

- * Staanders: vierkant kokerprofiel
- * Bovenbuis: buisprofiel staal, rond
- * Afwerking: kunststof afdekkap zwart

Oppervlaktebehandeling

- * Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461
- * Coating is optioneel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken volgens het DUPLEX-systeem

Standaardkleuren

- * RAL 6009 (dennengroen)
 - * RAL 9005 (zwart)
- Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar

Doorgang

Naar wens te bepalen

Staanders

- * Standaard: heien tot een diepte van 900 mm
- * H.o.h. afstand 1500 mm
- * Optie: aanstorten met beton (afhankelijk van uitvoering en grondgesteldheid)

Liggers

- * Door de staanders

Doorrijbeveiliging	
Technische specificaties	
Doorrijbeveiliging	zwaar
hoogte hekwerk	600
buisprofiel bovenbuis	60.3 x 1,75
buisprofiel staanders vierkant kokerprofiel	80 x 80 x 3
h.o.h. afstand	1500
grondverankering	aanstorten met beton
afsluiting schuifbuis	2 pennen
	2 hangsloten

Maatvoering in mm