



Perkafscheiding is een onopvallend ogende terreinafbakening, maar welke een duidelijke grens aangeeft.

Deze bijzonder lage afrastering van slechts 30 cm of 60 cm hoog is effectief en publieksvriendelijk.

Perkafscheiding past in een natuurlijke omgeving en is geschikt voor allerlei openbare terreinen, perken en bermen. Dankzij de geringe hoogte valt het hekwerk nauwelijks op en voorkomt het dat terreinen worden vernield door fiets- en autoverkeer.



Toepassing:

Perkafscheiding wordt toegepast op:

- \* parken
- \* plantsoenen
- \* grasvelden
- \* bermen
- \* tuinen
- \* pleinen

Industrieweg 5f  
9422 CX Smilde

Tel. 0592 - 414 434  
Fax 0592 - 415 763  
info@vanakenhekwerk.nl

- \* Bovenbuizen/-liggers
- \* Staanders
- \* Aluminium koppen

## Oppervlaktebehandeling

- \* Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461
- \* Coating is optioneel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken volgens het DUPLEX-systeem

## Standaardkleuren

- \*RAL 6009 (dennengroen)
- \*RAL 9005 (zwart)

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar

## Staanders

- \* Standaard: inheien tot een diepte van 900 mm
- \* H.o.h. afstand 2000 mm
- \* Bij onvoldoende verdichte grond: montage van een geprofileerde verankeringsplaat op het verzonken deel van de staander

## Liggers

- \* Lopen door de aluminium T-koppen

Perkafscheiding		
Technische specificaties		
Perkafscheiding	30	40
hoogte hekwerk	300	400
buisprofiel bovenbuis	41.5 x 1.75	41.5 x 1.75
buisprofiel staanders	60.3 x 1.75	60.3 x 1.75
h.o.h. afstand	2000	2000
inheidiepte	900	900

Maatvoering in mm