



Een goed functionerende solide uitgevoerde looppoort vormt een onmisbaar onderdeel van bijna elk hekwerk. De looppoorten zijn breed toepasbaar en functioneel. Dit maakt dat ze geschikt zijn voor bijna alle buitenterreinen. U kunt hierbij denken aan een toegangspoort bij een sportveld, maar ook als extra tuinpoort.

De looppoorten van Van Aken Hekwerk zijn uitgevoerd in matafrastering (dubbelstaafmat). De looppoort is uitstekend geschikt voor privéterreinen. De poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren. De poorten zijn voorzien van onderhoudsvriendelijke cilindersloten.



Industrieweg 5f  
9422 CX Smilde

Tel. 0592 - 414 434  
Fax 0592 - 415 763  
info@vanakenhekwerk.nl



Toepassing:

Vanwege de goede prijs/ kwaliteitverhouding worden de looppoorten gebruikt voor de meest uiteenlopende doeleinden. U kunt daarbij denken aan:

- \* privéterreinen
- \* sportvelden

Beschikbare hoogtes in mm

1000\*, 1250\*, 1500\*\*, 1800\*\* en 2000\*\* mm

\* Hekwerk gemonteerd met de punten aan de onderzijde

\*\* Hekwerk gemonteerd met de punten aan de bovenzijde

## Poortframe

Matafrastering: dubbele horizontale draden (rond 8 mm) en enkele verticale draden (rond 6 mm); maaswijdte 50 x 200 mm

## Draairichting

Poortvleugel is zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren

## Poortpalen

\* Stalen kokerprofiel 60 x 60 mm

\* Afwerking: zwarte kunststof afdekkap

## Hang- en sluitwerk

\* Locinox, industrieel slot. Gegoten aluminium met RVS binnenwerk. Zeer robuuste dag- en nachtschoot Aluminium krukstel

\* Nastelbare scharnieren. Openingshoek tot 90°

## Oppervlaktebehandeling

\* Thermisch verzinkt volgens EN-ISO 1461

\* Coating is optioneel. De stalen onderdelen worden polyester gecoat na het verzinken volgens het DUPLEX-systeem

## Standaardkleuren

\* RAL 6009 (dennengroen)

\* RAL 9005 (zwart)

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar

## Opties

\* Muuraanslag

\* Muurplaatscharnier

## Montage

Bij verhard terrein: aangestort met beton

Looppoorten type LO-HEK-SMH		
Technische specificaties		
Type LO-HEK-SMH	100	125
vrije doorgang	900	1150
poortframe draaddikte	8-6-8	8-6-8
poortframe maaswijdte	50 x 200	50 x 200
buitenwerkse maat	1175	1420
vleugel koker verticaal	40 x 40	40 x 40
inheidiepte	900	900

Maatvoering in mm